




QNM182-HS-78


585-610W

P型多主栅单玻太阳能组件

最大效率 21.82%



产品质保 LINEAR PERFORMANCE WARRANTY



线性功率保证25年功率输出超过84.8%。

12~30 年材料工艺质保 25 年线性功率质保

首年功率衰减 < 2%

后续每年功率衰减 < 0.55%



0~+5W正向功率容差峰值功率输出，保证模块功率输出可靠性。



有效降低高达2%的失配损失，最大限度地提高系统输出功率。



该模块在早晨、晚上和阴天都表现出优异的弱光性能。



改进的单元技术和精选的材料使模块具有良好的抗PID性能。



模块可以承受
风荷载高达2400Pa
雪荷载5400Pa。


质量认证 COMPREHENSIVE CERTIFICATES



• IEC 61215, IEC 61730 • UNI9177 • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018


*不同市场有不同的认证要求。此外，产品也在快速创新。请与区域销售代表确认认证状态。

履约保险 PERFORMANCE INSURANCE



人类健康和自然环境的守护者。

江苏中清光伏科技有限公司



电性能参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC)

组件型号 Module Type	QNM182-HS585-78	QNM182-HS590-78	QNM182-HS595-78	QNM182-HS600-78	QNM182-HS605-78	QNM182-HS610-78
最大功率 P _{max} (Wp)	585	590	595	600	605	610
最佳工作电压 V _{mp} (V)	44.69	44.90	45.11	45.28	45.45	45.65
最佳工作电流 I _{mp} (A)	13.09	13.14	13.19	13.25	13.31	13.36
开路电压 V _{oc} (V)	53.53	53.78	54.04	53.30	54.55	54.80
短路电流 I _{sc} (A)	13.56	13.61	13.66	13.71	13.76	13.81
组件效率 Module Efficiency (%)	20.93	21.11	21.29	21.46	21.64	21.82

STC(标准测试条件): 辐照度1000W/m², 电池温度25℃, 光谱在AM1.5。

机械性能 MECHANICAL CHARACTERISTICS

电池片类型 Cell Type	P型 PERC 单晶
电池片数量 No. of Cells	156 (2×78)
组件尺寸 Module Size	2465mm × 1134mm × 35mm
重量 Weight	30.6kg
玻璃 Glass	3.2mm镀膜钢化玻璃
边框 Frame	阳极氧化铝合金
接线盒 Junction Box	IP68防护等级(3个二极管)
输出电缆 Output Cable	1*4mm²/线长1200mm或定制化
连接器 Connector	MC4 或 MC4兼容
冰雪测试 Hailstone Test	25mm冰雪, 速度为23m/s
机械载荷 Mechanical load	雪压5400pa, 风压2400pa

NOCT (标称工作电池温度): 辐照度800W/m², 环境温度20℃, 光谱在AM1.5, 风速1m/s。

温度参数 & 应用环境 TEMPERATURE CHARACTERISTICS

标称工作电池温度 (NOCT)	45±2℃
最佳功率的温度系数 Temperature Coefficient of P _{max}	-0.32%/℃
开路电压的温度系数 Temperature Coefficient of V _{oc}	-0.26%/℃
短路电流的温度系数 Temperature Coefficient of I _{sc}	0.052%/℃
组件功率公差 Power Tolerance (W)	0~+5
最大额定熔丝电流 Maximum Series Fuse Rating	25 A
最大系统电压 Maximum System Voltage	DC1500V
组件工作温度范围 Operating Module Temperature	-40℃ ~ +85℃

包装方式 PACKING CONFIGURATION (40'HC)

496 件/集装箱, 16 托/集装箱, 36 件/托盘



Web: www.qn-solarpv.com E-mail: info@qn-solarpv.com

*本数据表中包含的技术参数可能略有偏差, 中清光伏不保证它们是完全准确的。由于不断创新、研发和产品改进, 中清光伏保留随时调整本数据表中信息的权利, 恕不另行通知。客户在签订合同时应获取最新版本的数据表, 并将其作为双方签订的具有约束力的合同的组成部分。本数据表的中文(或其他语言)翻译文件仅供参考。



查看网站